

	OM-1	OM-5	E-M1 MarkIII	E-M5 MarkIII
画素数	約2037万画素	約2037万画素	約2037万画素	約2037万画素
センサー	4/3型 裏面照射積層型 Live MOS センサー	4/3型 Live MOS センサー	4/3型 Live MOS センサー	4/3型 Live MOS センサー
画像エンジン	TruePic X	TruePic IX	TruePic IX	TruePic VIII
AF	1053点オールクロス像面位相差クアドピクセルAF 低輝度側 (-5.5 EV) / 高輝度側 (19 EV)	121点オールクロス像面位相差AF 低輝度側 (-3.5 EV) / 高輝度側 (20 EV)	121点オールクロス像面位相差AF 低輝度側 (-3.5 EV) / 高輝度側 (20 EV)	121点オールクロス像面位相差AF
AFポイント	クロスタイプ位相差AF (1,053点)、コントラストAF (1,053点)	クロスタイプ位相差AF (121点)、コントラストAF (121点)	クロスタイプ位相差AF (121点)、コントラストAF (121点)	クロスタイプ位相差AF (121点)、コントラストAF (121点)
AI被写体認識AF	車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 鳥 / 動物 (犬、猫)	なし	なし	なし
星空AF	あり	あり	あり	なし
ボディ単体IS	補正段数: 7.0	補正段数: 6.5	補正段数: 7.0	補正段数: 5.5段
シンクロ手ぶれ補正	補正段数: 8.0	補正段数: 7.5	補正段数: 7.5	補正段数: 6.5段
EVF	OLEDビューファインダー、約576万ドット	OLEDビューファインダー、約236万ドット	液晶ビューファインダー、約236万ドット	OLEDビューファインダー、約236万ドット
倍率	約1.65倍	約1.37倍	約1.48倍	約1.37倍
モニター	3.0型約162万ドット	3.0型約104万ドット	3.0型約104万ドット	3.0型約104万ドット
ISO	LOW(約80相当、100相当)、200 - 102400	LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600	LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600	LOW(約64相当)、200~25600
シャッター	1/8000~60秒	1/8000~60秒	1/8000~60秒	1/8000~60秒
連写	約10コマ/秒	約10コマ/秒	約15コマ/秒	約10コマ/秒
静音連写	約120コマ/秒ブラックアウト無	約30コマ/秒	約60コマ/秒	約30コマ/秒
ブロキャプチャー	約120コマ/秒	約30コマ/秒	約60コマ/秒	約30コマ/秒
ライブND	ND2~ND64 6段階 (M,Sモードのみ)	ND2~ND16 4段階 (M,Sモードのみ)	ND2~ND32 5段階 (M,Sモードのみ)	なし
ライブND制限事項	シャッター速度上限 (ND2:1/60,ND4:1/30,ND8:1/15,ND16:1/8,ND32:1/4,ND64:1/2) ISO上限800 ドライブ:静音単写,静音セルフタイマー	シャッター速度上限 (ND2:1/30,ND4:1/15,ND8:1/8,ND16:1/4) ISO上限800 ドライブ:静音単写	シャッター速度上限 (ND2:1/30,ND4:1/15,ND8:1/8,ND16:1/4,ND32:1/2) ISO上限800 ドライブ:静音単写	—
ライブコンボジット	0.5~60秒	0.5~60秒	0.5~60秒	0.5~60秒
C4K	60p、50p 30p、25p、24pLongGOP	24p / IPB	24p / IPB	24p / IPB
4K	60p、50p 30p、25p、24pLongGOP	30p、25p、24p / IPB	30p、25p、24p / IPB	30p、25p、24p / IPB
縦位置動画	—	可能	—	—
動画連続撮影	制限なし	制限なし	約29分	約29分
単体WEBカメラ	—	USBビデオクラス/オーディオクラス対応	—	—
防塵防滴	IP53、-10°C	IP53、-10°C	IPX1、-10°C	あり -10°C
USB	USB Type-C	USB Micro-B (USB2.0 Hi-Speed)	USB Type-C	USB Micro-B (USB2.0 Hi-Speed)
使用電池	BLX-1	BLS-50	BLH-1	BLS-50
本体充電	USB/PD規格デバイスより給電可能	充電のみ	USB/PD規格デバイスより給電可能	充電のみ
外部電源	なし	なし	なし	なし
撮影可能コマ数	標準: 約520枚	標準: 310枚	標準: 420枚	約310枚
ハイレゾ三脚	JPEG (80M) 10368 x 7776 RAW 10368 x 7776	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 10368 x 7776	JPEG (80M) 10368 x 7776 RAW 10368 x 7776	JPEG (50M) 8160x6120 RAW 10368x7776
ハイレゾ手持ち	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 8160 x 6120	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 8160 x 6120	JPEG (50M) 8160 x 6120 RAW 8160 x 6120	なし
カメラコントロール	可能	不可	可能	不可
センサー	なし	なし	なし	なし
ボディ質量	599g	414g	580g	約414g
ボディサイズ	約134.8mm (W) x91.6mm (H) x72.7mm (D)	約125.3mm (W) x85.2mm (H) x49.7mm (D)	約134.1mm (W) x90.9mm (H) x68.9mm (D)	125.3mm (W) x85.2mm (H) x49.7mm (D)